





Passande mätare för DS 500 / DS 400

Flödesmätare för montering och demontering under tryck (insticksversion)




FLÖDESMÄTARE INSTICKSVERSION	BEST.-NR.
VA 500 flödesmätare i basversion: standard (92,7 m/s), mätarlängd 220 mm, utan display	0695 5001
VA 550 flödesmätare, mät huvud i robust kåpa av pressgjutet aluminium	0695 0550 + beställkod A...M..._

Inline-flödesmätare




FLÖDESMÄTARE - INLINE-VERSION	BEST.-NR.
Flödesmätare VA 520 med integrerad mätsträcka, (R 1/4" DN 8)	0695 0520
Flödesmätare VA 520 med integrerad mätsträcka, (R 1/2" DN 15)	0695 0521
Flödesmätare VA 520 med integrerad mätsträcka, (R 3/4" DN 20)	0695 0522
Flödesmätare VA 520 med integrerad mätsträcka, (R 1" DN 25)	0695 0523
Flödesmätare VA 520 med integrerad mätsträcka, (R 1 1/4" DN 32)	0695 0526
Flödesmätare VA 520 med integrerad mätsträcka, (R 1 1/2" DN 40)	0695 0524
Flödesmätare VA 520 med integrerad mätsträcka, (R 2" DN 50)	0695 0525




Flödesmätare VA 570 med integrerad 1/2" mätsträcka	0695 0570 + beställkod A...K_
Flödesmätare VA 570 med integrerad 3/4" mätsträcka	0695 0571
Flödesmätare VA 570 med integrerad 1" mätsträcka	0695 0572
Flödesmätare VA 570 med integrerad 1 1/4" mätsträcka	0695 0573
Flödesmätare VA 570 med integrerad 1 1/2" mätsträcka	0695 0574
Flödesmätare VA 570 med integrerad 2" mätsträcka	0695 0575



DAGGPUNKTSMÄTARE	BEST.-NR.
FA 510 daggpunktsmätare, -80...+20 °Ctd inkl. fabrikscertifikat	0699 0510
FA 510 daggpunktsmätare, -20...+50 °Ctd inkl. fabrikscertifikat	0699 0512
Standard-mätkammare för tryckluft till 16 bar	0699 3390



KABLAR FÖR FLÖDESMÄTARE / DAGGPUNKTSMÄTARE VA 500, 520 OCH FA xx	BEST.-NR.
Kabel för VA/FA serie, 5 m	0553 0104
Kabel för VA/FA serie, 10 m	0553 0105




KABLAR FÖR FLÖDESMÄTARE VA 550/570	BEST.-NR.
Kabel 5 m med öppna ändar	0553 0108
Kabel 10 m med öppna ändar	0553 0109





TRYCKGIVARE MED 4...20 mA ANALOGA UTGÅNGAR	± 1 % PRECISION	± 0,5 % PRECISION
Standard tryckgivare CS 16, 0...16 bar	0694 1886	0694 3555
Standard tryckgivare CS 40, 0...40 bar	0694 0356	0694 3930
Standard tryckgivare CS 1,6, 0...1,6 bar abs.		0694 3550
Standard tryckgivare CS 10, 0...10 bar	0694 3556	0694 3554
Standard tryckgivare CS 100, 0...100 bar		0694 3557
Standard tryckgivare CS 250, 0...250 bar		0694 3558
Standard tryckgivare CS 400, 0...400 bar		0694 3559
Precisions-tryckgivare CS -1...+15 bar, ± 0,5 % precision i slutvärde		0694 3553
Differenstryckgivare 1,6 bar diff.		0694 3561
Kalibreringscertifikat tryck, 5 kalibreringspunkter fördelade över mätområdet		3200 0004



DIGITALA TRYCKMÄTARE	± 1 % PRECISION	± 0,5 % PRECISION
Digital tryckgivare DPS 16, 0...16 bar, RS 485, G1/2"	0694 2886	0694 4555
Digital tryckgivare DPS 16, 0...16 bar, RS 485, NPT 1/2"	0694 3886	0694 5555



TEMPERATURGIVARE	BEST.-NR.
Inscrubbar temperaturgivare PT 100 klass A, längd 300 mm, d=6 mm, med mätomvandlare 4...20 mA = -50 °C...+550 °C (2-tråd)	0604 0201
Yttemperaturgivare PT 100 klass B (2-ledare) i väggkåpa (82x55x33 mm), användningsområde: -50 °C...+80 °C	0604 0203
Rums-/yttemperaturgivare med mätomvandlare, 4...20mA (2-tråd), mätområde omkopplingsbart -20 °C...+80 °C / -50 °C...+50 °C	0604 0209
Innertemperaturgivare PT 100 klass B (2-ledare) i väggkåpa med ventilationsslitsar (82x55x33 mm), användningsområde: -50 °C...+80 °C	0604 0204
Kabel-temperaturgivare PT 100 klass A (4-ledare), längd: 300 mm, d=6 mm, -70...+260 °C, 5 m kabel PFA med öppna ändrar	0604 0205
Kabel-temperaturgivare PT 100 klass A (4-ledare), längd: 100 mm, d=6 mm, -70...+260 °C, 5 m kabel PFA med öppna ändrar	0604 0206
Kabel-temperaturgivare PT 100 klass A (4-ledare), längd: 200 mm, d=6 mm, -70...+260 °C, 5 m kabel PFA med öppna ändrar	0604 0207
Yt-temperaturgivare magnetisk, häftmagnet 39x26x25 mm, PT 100 klass B (2-ledare), -30...+180 °C, 5 m kabel PFA med öppna ändrar	0604 0208
Klämförskruvning: 6 mm; G 1/2" PTFE-klämring trycktät till 10 bar Material: Rostfritt stål, användningsområde: max. +260 °C	0554 0200
Klämförskruvning: 6 mm; G 1/2" klämring av rostfritt stål Trycktät till 16 bar, material: Rostfritt stål, användningsområde: max. +260 °C	0554 0201
Kalibreringscertifikat temperatur, 2 kalibreringspunkter	0520 0180



KABLAR FÖR TRYCKGIVARE/TEMPERATURGIVARE	BEST.-NR.
Kabel för mätare 5 m med öppna ändrar	0553 0108
Kabel för mätare 10 m med öppna ändrar	0553 0109



STRÖMTÄNGER	BEST.-NR.
Strömtång 0...1000 A TRMS inkl. 3 m kabel med öppna ändrar	0554 0518
Strömtång 0...400 A TRMS inkl. 3 m kabel med öppna ändrar	0554 0510