



## DS 52 - Monitoraggio punto di rugiada

Il kit punto di rugiada è già pronto alla connessione dall'uscita dalla fabbrica. I valori di allarme possono essere impostati. Il sensore punto di rugiada FA 510 ha un'ottima stabilità a lungo termine e può essere montato e smontato velocemente con linea in pressione tramite camera di misura con attacco rapido.

### Opzione:

Torretta luminosa (sirena e luce fissa rossa)

### Composto da:

Indicatore di processo DS 52

### Vantaggi particolari:

- Sistema pronto alla connessione: sistema già cablato
- Non più dispendioso studio del manuale di istruzioni
- 2 contatti di allarme (250 V CA, 3A), allarme e pre-allarme programmabili
- Uscita analogica 4...20 mA
- Opzione torretta luminosa: sirena e spia luce fissa



DESCRIZIONE	NR. ORDINE	
<b>Monitoraggio punto di rugiada DS 52 per essiccatore ad adsorbimento composto da:</b>	<b>0600 5100</b>	
DS 52 LED- indicatore in esecuzione da parete	0500 0009	
FA 510 Sensore punto di rugiada per essiccatore ad adsorbimento -80°...20° Ctd compreso certificato di fabbrica, uscita analogica 4...20 mA (tecnologia 3 fili) e interfaccia Modbus RTU	0699 0510	
Camera di misura standard fino a 16 bar	0699 3390	
Cavo di connessione per serie VA/FA, 5 m	0553 0104	
<b>Monitoraggio punto di rugiada DS 52 per essiccatore a ciclo frigorifero composto da:</b>	<b>0600 5120</b>	
DS 52 LED- Indicatore in esecuzione da parete	0500 0009	
FA 510 Sensore punto di rugiada per essiccatore a ciclo frigorifero -20...50 °Ctd compreso certificato di fabbrica, uscita analogica 4...20 mA (tecnologia 3 fili) e interfaccia Modbus RTU	0699 0512	
Camera di misura standard fino a 16 bar	0699 3390	
Cavo di connessione per serie VA/FA, 5 m	0553 0104	
<b>Opzioni:</b>		
Alimentazione 24 VDC (anziché 230 VAC)	Z500 0001	
Alimentazione 110 VDC (anziché 230 VAC)	Z500 0002	
Torretta luminosa montata in custodia da parete	Z500 0003	
Torretta luminosa per montaggio esterno con cavo 5 m	Z500 0004	
<b>Altri accessori:</b>		
Taratura di precisione a -40° Ctd compreso certificato ISO	0699 3396	
Punto di calibrazione supplementare a scelta	0700 7710	
		<b>DATI TECNICI VISUALIZZAZIONI DS 52</b>
		<b>Dimensioni:</b> 118 x 92 x 93 mm
		<b>Display:</b> LED rosso, segmento 7, altezza: 13 mm, a 5 posizioni, 2 LED per relè allarme
		<b>Tastiera:</b> 4 tasti
		<b>Entrata:</b> 4...20 mA
		<b>Alimentazione sensori:</b> 230 V CA, 50/60 Hz; opzione: 24 V CC o 110 V CA, 50/60 Hz
		<b>Uscite allarme:</b> 2 uscite relè, contatti in scambio, 250 V CA, max. 3 A
		<b>Temperatura operativa:</b> -10...+60° C (temperatura di stoccaggio -20° C...+80° C)
		<b>Valori limite allarme:</b> Configurabili
		<b>Isteresi:</b> 2° Ctd
		<b>Uscita analogica:</b> 4...20 mA = -80...20° Ctd o -20...50° Ctd.